

Explorer Bazooka 625 (ab 2010)



Motor

Arbeitsverfahren	4-Takt-Ottomotor
Ventiltrieb	4 Ventile
Kühlung:	Wasserkühlung
Bohrung x Hub in mm	96x82
Hubraum in cm ³	594
Verdichtung	10:1
Kraftstoff:	Benzin (95 Oktan)
Gemischaubereitung	EFI
Max. Leistung kW bei 1/min	14,8/6000
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	33/4000
Leistung/Gewicht [kW/kg]	0,03
Abgasverhalten	--
Schmierung	Druckumlaufschmierung
Zündung	CDI
Starter	E-Starter
Standgeräusch [dB(A)]	86
Fahrgeräusch [db(A)]	80

Kraftübertragung

Getriebe	Variomatik mit Vorwahl
Antriebssystem	Differenzialsperre
Endantrieb	Kardan

Abmessungen

Länge in mm	2630
Breite in mm	1320
Höhe in mm	1800
Radstand in mm	1960
Lenkkopfwinkel	--
Nachlauf in mm	--
Sitzhöhe in mm	590
Bodenfreiheit in mm	240
Wattiefe in mm	695
Wendekreis in m	--
Tankinhalt in Liter	27±0,5
Sitzplätze	2
Ladefläche	--

Fahrwerk

Felgen vorne	12x7,0
Felgen hinten	12x7,0
Bereifung vorne	25x8,00-12 77J
Bereifung hinten	25x10,00-12 85J
Radaufhängung vorne	Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker, Federbein
Radaufhängung hinten	Siehe vorne
Federweg in mm vorne	--
Federweg in mm hinten	--
Bremsen vorne	Scheibenbremse
Bremsen hinten	Scheibenbremse
Lenkung	--

Massen in kg

Masse vollgetankt	495
Zul. Gesamtmasse	745
Max. Zuladung	--
Max. Zuladung Gepäckträger vorne	--
Max. Zuladung Gepäckträger hinten	--
Höchstzulässige Achslast vorne:	400
Höchstzulässige Achslast hinten:	500

Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit in km/h	70
-------------------------------	----

Farben

Rot

Inkludierte Ausstattung

Aluminiumfelgen, Drei-Punkt-Gurt, LCD Armaturen

Optionale Zusatzausstattung

Dach

Zulassungsoptionen

L7e