

## Generic Onyx 50 (ab 2009)



### Motor

Arbeitsverfahren	2-Takt-Ottomotor
Ventiltrieb	--
Kühlung:	Luft
Bohrung x Hub in mm	40x39,2
Hubraum in cm <sup>3</sup>	49
Verdichtung	6,9:1
Kraftstoff:	Benzin (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Vergaser
Max. Leistung kW bei 1/min	2,60/6500
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	4,35/5250
Leistung/Gewicht [kW/kg]	0,025
Abgasverhalten	Euro 3
Schmierung	Druckumlaufschmierung
Zündung	CDI
Starter	E-Starter
Standgeräusch [dB(A)]	76
Fahrgeräusch [db(A)]	69

### Kraftübertragung

Getriebe	Variomatik
Antriebssystem	
Endantrieb	

### Abmessungen

Länge in mm	1895
Breite in mm	720
Höhe in mm	1140
Radstand in mm	1300
Lenkkopfwinkel	--
Nachlauf in mm	--
Sitzhöhe in mm	800
Bodenfreiheit in mm	--
Wattiefe in mm	--
Wendekreis in m	--
Tankinhalt in Liter	5,4 ± 0,2
Sitzplätze	2
Ladefläche	--

### Fahrwerk

Felgen vorne	16x1,6
Felgen hinten	16x1,85
Bereifung vorne	2,5-16
Bereifung hinten	2,75-16
Radaufhängung vorne	Teleskopfedergabel
Radaufhängung hinten	Monostoßdämpfer
Federweg in mm vorne	85
Federweg in mm hinten	55
Bremsen vorne	Scheibe
Bremsen hinten	Trommel
Lenkung	--

### Massen in kg

Masse vollgetankt	102
Zul. Gesamtmasse	252
Max. Zuladung	150
Max. Zuladung Gepäckträger vorne	--
Max. Zuladung Gepäckträger hinten	--
Höchstzulässige Achslast vorne:	95
Höchstzulässige Achslast hinten:	170

### Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit in km/h	45
-------------------------------	----

### Farben

Schwarz (B5), Silber (CE), Weiss (W1), Anthrazit (B8)
---

### Inkludierte Ausstattung

### Optionale Zusatzausstattung

### Zulassungsoptionen

L1e
-----