

# Generic Roc 50 (ab 2008)



## Motor

Arbeitsverfahren	2-Takt-Ottomotor
Ventiltrieb	--
Kühlung:	Luft
Bohrung x Hub in mm	40x39.2
Hubraum in cm <sup>3</sup>	49,2
Verdichtung	6,9:1
Kraftstoff:	Benzin (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Vergaser
Max. Leistung kW bei 1/min	2,5/6000
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	4,3/5500
Leistung/Gewicht [kW/kg]	0.025
Abgasverhalten	Euro 3
Schmierung	Druckumlaufschmierung
Zündung	CDI
Starter	E-Starter
Standgeräusch [dB(A)]	81
Fahrgeräusch [db(A)]	66

## Kraftübertragung

Getriebe	Variomatik
Antriebssystem	--
Endantrieb	--

## Abmessungen

Länge in mm	1800
Breite in mm	690
Höhe in mm	1130
Radstand in mm	1300
Lenkkopfwinkel	--
Nachlauf in mm	--
Sitzhöhe in mm	760
Bodenfreiheit in mm	--
Wattiefe in mm	--
Wendekreis in m	--
Tankinhalt in Liter	5 ± 0,2
Sitzplätze	2
Ladefläche	--

## Fahrwerk

Felgen vorne	12x3,5
Felgen hinten	12x3,5
Bereifung vorne	120/70-12
Bereifung hinten	130/70-12
Radaufhängung vorne	Teleskopfedergabel
Radaufhängung hinten	Monostoßdämpfer
Federweg in mm vorne	70
Federweg in mm hinten	40
Bremsen vorne	Scheibe
Bremsen hinten	Trommel
Lenkung	--

## Massen in kg

Masse vollgetankt	100
Zul. Gesamtmasse	250
Max. Zuladung	150
Max. Zuladung Gepäckträger vorne	--
Max. Zuladung Gepäckträger hinten	--
Höchstzulässige Achslast vorne:	88
Höchstzulässige Achslast hinten:	172

## Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit in km/h	45
-------------------------------	----

## Farben

Rot/Schwarz (RH + B2), Silber (CF), Schwarz (B2)

## Inkludierte Ausstattung

--

## Optionale Zusatzausstattung

--

## Zulassungsoptionen

L1e