

Ride Vendetta 50 (ab 2010)



Motor

Arbeitsverfahren	2-Takt-Ottomotor
Ventiltrieb	--
Kühlung:	Luft
Bohrung x Hub in mm	40x39,2
Hubraum in cm ³	49
Verdichtung	6,9:1
Kraftstoff:	Benzin (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Vergaser
Max. Leistung kW bei 1/min	2,5/7000
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	3,9/5000
Leistung/Gewicht [kW/kg]	0,026
Abgasverhalten	Euro 3
Schmierung	Druckumlaufschmierung
Zündung	CDI
Starter	E-Starter
Standgeräusch [dB(A)]	79
Fahrgeräusch [db(A)]	70,3

Kraftübertragung

Getriebe	Variomatik
Antriebssystem	--
Endantrieb	--

Abmessungen

Länge in mm	1890
Breite in mm	679
Höhe in mm	1170
Radstand in mm	1330
Lenkkopfwinkel	--
Nachlauf in mm	--
Sitzhöhe in mm	715
Bodenfreiheit in mm	197
Wattiefe in mm	--
Wendekreis in m	--
Tankinhalt in Liter	4,5 ± 0,5
Sitzplätze	2
Ladefläche	--

Fahrwerk

Felgen vorne	2,5x12
Felgen hinten	2,5x12
Bereifung vorne	120/70-12
Bereifung hinten	120/70-12
Radaufhängung vorne	Teleskopfedergabel
Radaufhängung hinten	Monostoßdämpfer
Federweg in mm vorne	--
Federweg in mm hinten	--
Bremsen vorne	Scheibe
Bremsen hinten	Trommel
Lenkung	--

Massen in kg

Masse vollgetankt	95
Zul. Gesamtmasse	250
Max. Zuladung	--
Max. Zuladung Gepäckträger vorne	--
Max. Zuladung Gepäckträger hinten	--
Höchstzulässige Achslast vorne:	82
Höchstzulässige Achslast hinten:	168

Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit in km/h	45
-------------------------------	----

Farben

Weiss

Inkludierte Ausstattung

--

Optionale Zusatzausstattung

--

Zulassungsoptionen

L1e
